



อาหารทะเล



ผลิตภัณฑ์
การเกษตร



เนื้อสัตว์



ขนม



สินค้า
อุตสาหกรรม



ไมโคร
คอมพิวเตอร์



หน้าจอ
สัมผัส



แอมบิลด์

สแตนเลส
มาตรฐาน

- กล่องควบคุมและเฟรมของเครื่องจักรทำจากเหล็กสแตนเลส
- สามารถที่บันทึกค่าการปรับตั้งได้ถึง 10 ชนิด เพื่อให้่ายขึ้นต่อการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
- เฟรมเครื่องสามารถปรับเอียงขึ้นได้เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่มีของเหลวผสมอยู่



FVB-U9II-500S

เครื่องบรรจุสุญญากาศ

ผลิตภัณฑ์จะถูกบรรจุ(สุญญากาศ-ซีล-कुल्लिंग)ข้างในฝาสุญญากาศ

เครื่องนี้ไม่เพียงแต่ใช้สำหรับการถนอมอาหารเท่านั้น แต่ก็ยังสามารถใช้กับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เคมี และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต้องการการบรรจุสุญญากาศ

ประเภทของเครื่องจักรที่หลากหลาย มีไว้สำหรับขนาด ชนิด และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

ในกรณีที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทางเรา

ลักษณะเด่น

- ก่อตั้งควบคุมที่ถูกต้องไว้ที่ส่วนบนของเครื่องจักรนั้น สามารถบันทึกค่าการปรับตั้งต่างๆได้เช่น เวลาสุญญากาศ, เวลาซีล, เวลาในการคูลลิ่ง ได้มากถึง 10 นาที โดยการใช้แผงควบคุมที่มีคุณภาพสูงและการควบคุมไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการผลิตสินค้าแต่ละชนิด
- แดบซีลถูกทำให้เย็นลงโดยน้ำหล่อเย็น และซีลโดยการใช้วิธีอิมพัลส์ซีล (Impulse Seal) ซึ่งให้ความแข็งแรงของแนวซีลสูง
- การเปลี่ยนลวดทำความร้อน สามารถทำได้ด้วยการเปิดฝาสุญญากาศ
- ใช้สายพานที่ชะลอการเกิดของฤทธิ์แบคทีเรีย
- ก่อตั้งควบคุมและส่วนบนกับส่วนล่างของเฟรมของตัวเครื่องทำจากเหล็กสเตนเลส
- เนื่องจากมุมของเครื่องจักรสามารถปรับเปลี่ยนได้ จึงสามารถที่ใช้กับการบรรจุของเหลวอีกด้วย (สามารถปรับได้ 5 ระดับ ถึง 24° จากแนวระนาบ)

[ตัวอย่างสินค้า] ผลิตภัณฑ์หมักคอง กับข้าว เนื้อไก่สด อาหารแช่แข็ง เต้าเจี้ยว กิมจิ หมอนุ่ม และ อื่นๆ

[หน้าที่การทำงานอื่นๆ] ระบบเตือนภัย ตั้งค่าสวิทช์ เป็นต้น

ตารางรายละเอียด

*ความสามารถจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและปั๊มสุญญากาศ

รุ่น	FVB-U9II-500S
ความเร็ว	2-4 (Cycle/min)
ขนาดความยาว (มิลลิเมตร)	435
ขนาดด้านในของกล่องสุญญากาศ (มิลลิเมตร)	กว้าง 1,200 x ยาว 492 x ลึก 91
ความกว้าง และความยาวของลวดซีล (มิลลิเมตร)	
พลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ	เครื่อง 3.3 กิโลวัตต์ ปั๊มสุญญากาศ R5A-0160D 5.5 กิโลวัตต์
อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็น	3 ลิตร/นาที
ขนาดเครื่องจักร (มิลลิเมตร)	กว้าง 1,819 x ยาว 1,679 x สูง 1,241
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	540

อื่นๆ : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ขอแนะนำปั๊ม R5A-0250D 7.5kW

ตัวเลือกเสริม การเปลี่ยนลวดทำความร้อน การเปลี่ยนความลึกของฝาสุญญากาศ(110มิลลิเมตร) การติดตั้งเซ็นเซอร์สุญญากาศ การติดตั้งตัวระบายความร้อน เป็นต้น

OLD RIVERS
WORLDWIDE FOOD PACKAGING EQUIPMENT AND SYSTEM

OLD RIVERS (THAILAND) CO.,LTD

ชั้น6, 165,165/1 ซอยสุขุมวิท93 (ฟุ้งมี) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ 10260
Tel : 02-331-8905 Fax : 02-331-8906
E-mail : oldrivers.thailand@gmail.com

6th Floor, 165,165/1 Soi Sukhumvit 93 (Phungmi)
Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260
Tel : 02-331-8905 Fax : 02-331-8906
E-mail : oldrivers.thailand@gmail.com



SRIPIPAT ENGINEERING CO., LTD

ศูนย์รวมเครื่องจักรผลิตอาหารและบรรจุภัณฑ์ครบวงจร
โทร 02-331-9103 FAX: 02-333-0061 E-mail: SRIPIPAT@SRIPIPAT.CO.TH

SRIPIPAT ENGINEERING CO., LTD.

186,186/1 ซอยสุขุมวิท93 (ฟุ้งมี) ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ 10260
Tel : (66) 0-2331-9103-6 FAX : (66) 0-2333-0061
E-mail : sripipat@sripipat.co.th

165,165/1 Soi Sukhumvit 93 (Phungmi)
Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok 10260
Tel : (66) 0-2331-9103-6 FAX : (66) 0-2333-0061
E-mail : sripipat@sripipat.co.th